## Последовательная передача данных весоизмерительного оборудования производства фирм КОДА, Bilanciai, CAS, Jadever

## Соединительный кабель:

ЭВМ			Фирма	КОДА		Bilanciai		CAS		Jadever	
RS-232C			Серия	K-II		EV, D		Cl <sup>*</sup> , Bl		JPS, JPC	
	DB25F	DB9F	Разъем	DB25F		DB9M		DB9M		DB25M	
Сигн.	Конт.	Конт.	Кабель	Конт.	Сигн.	Конт.	Сигн.	Конт.	Сигн.	Конт.	Сигн.
RXD	3	2	<b>←</b>	3	TXD	3	TXD	2	TXD	3	TXD
TXD	2	3	<b>→</b>	2	RXD	2	RXD	3	RXD	2	RXD
GND	7	5	<b>←</b>	7	GND	5	GND	5 (BI)	GND	7	GND
RTS	4	7	$\neg$					7 (CI)			
CTS	5	8		Установки СОМ-порта							
DTR	6	4		8E1		8N1		8N1		8N1	
DSR	20	6	Ţ								

<sup>\*</sup> Распайка CAS CI подходит также к весам CAS серий AP, AD, DB и DL.

Длина кабеля макс. 30 м, рекомендуется не более 10 м.

## С вопросами обращайтесь в УА ООО Фирма «КОДА»:

- ◆ тел./факс: (057) 714 26 54, 717 96 48
- ♦ soft@koda.ua
- ♦ ул. Фрунзе, 22, г. Харьков, 61002